

G.03 Maatregelen bij Hoogwater TWV De Waal

PROTOCOL als bedoeld in artikel 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement van de Tielse watersportvereniging "de Waal"

Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal legt hierbij vast hoe ter voorkoming van schade wordt gehandeld in de volgende gevallen.

MAATREGELEN BIJ HOOGWATER.

Hoogwater betekent voor TWV de Waal een waterstand die de beneden verdieping en schuur bedreigt met inkomend Waalwater. Dit betekent voor ons dat elke verwachte waterstand hoger dan 8,00 meter + N.A.P hoogwater is en de volgende maatregelen genomen dienen te worden.

In het algemeen zo hoog mogelijk stellen van alle niet water bestendige zaken (je hebt slechts één kans om het goed te doen. Als het water eenmaal binnen is zijn je kansen verkeken).

De bestuurscontactpersoon "haven" en bestuurscontactpersoon "clubhuis" zijn gezamenlijk en ieder voor zich verantwoordelijk voor het uitvoeren of uit laten voeren van het volgende:

- Reclamekast ruit en inhoud en de buitenbarometer verwijderen en hoog stellen.
- Chemische middelen (verf etc.) naar de zolder boven de werkschuur brengen.
- Gereedschap inclusief elektrisch tuingereedschap en alle zaken die niet waterbestendig zijn naar de zolder boven de werkschuur brengen.
- Containers voor glas, papier en vuilnis verplaatsen naar zomerplaats en borgen.
- Alle voorwerpen in de schuur die kunnen gaan drijven en daardoor gevaar of schade kunnen veroorzaken borgen of hoog stellen.
- Drankvoorraad op de hoogste stellingplanken zetten en koelkast maximaal hoog stellen of verwijderen en in het Clubhuis zetten. Voldoende drankvoorraad in de bar plaatsen (voorraad is tijdens hoog water niet meer te bereiken).
- Handdoek en toilettrollen verwijderen en prullenbakken legen en hoog stellen.
- Stroom voorziening boiler en pomp rioolwater verzamelput uitschakelen in de meterkast en indien aanwezig stekkers verwijderen uit het stopcontact.
- Eventuele zaken buiten het clubhuis die kunnen gaan drijven hoog stellen of borgen.

G.03 Maatregelen bij Hoogwater TWV De Waal

- Indien het water de meterkast rechts van de loopbrug bij de buitenhaven bereikt de stroomvoorziening in deze kast afsluiten.
- De loopbrug van de binnenhaven tijdig op hoogte brengen en de kettinglier op een bereikbare plaats stallen.
- De clubwerkboot onder handbereik vastleggen, zodat, als de weg naar de buitenhaven erg hoog onder water komt te staan, met dat bootje de loopbrug naar de buitenhaven toch te bereiken is.
- Achter de entree deur van de toiletruimte een afsluitende plaat bevestigen met behulp van schroeven en kit.

Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal,

Tiel, d.d. 15-02-2011

de voorzitter,
J.W.G. Bouwens

de secretaris,
D. Labee

de penningmeester,
A.G.M. van Heumen